








■ G T P - 0 7 4 アナライザー 簡易手順書



※新品の場合／①開放電圧値 ②CCA値及び日付を本体に記録（この2つの数値のみ重要）

画面	詳細
1. 事前設定	ワニグチを+-へ、それぞれつなぎます（バッテリーのポールを 直接、はさみます 。 バッテリーの 車両側の配線は+-共に外してフリーにする ）
	画面が左記になったら「ENTER」を1回押します（接続後 2秒後です）
	その後の画面は OUT OF VEHICLE にて「ENTER」を1回押して下さい
	次に左記画面が表示される様に 回転 → マーク を押して設定して下さい 全てのバッテリーはこのモードでOKです（設定はOFF後もメモリーされます）
	その後の左記画面はそのままでOKです。 無視して「ENTER」 を1回押して下さい 測定が開始 されます。数値を→で変更する必要はありません
2. 測定方法	画面が上記になったら「ENTER」を1回押します 測定開始です。イコライザーが走ります
	この数字が重要です。記録して下段の 基準表 と照合して下さい この場合も開放電圧は 12.6V 以上にて行って下さい（低い場合は充電にて） その後、自動で永遠にロータリーしますので、見逃した場合は戻るまで待って下さい
<p>※他のバッテリーも上記と同様の設定と操作にて新品個体の満充電時に測定した値を記載しておく事が重要です カタログやバッテリーの仕様書に記載されているオフィシャルの数値は全く意味を持ちません。 メーカーやシリーズによっても個体差を生じます。 実測の値をなお且つ同一の測定器で測定して新品時より25%性能低下した時が交換タイミングです</p>	
ジーダブルインターナショナル株式会社	

■GTP-074(12V専用)

■CCA測定値 参考表

OPTIMA		設定			測定可能範囲		測定基準値 CCA(中古品)		
品番	車両搭載	モード	CCA入力	最低	最高	要交換	要注意	正常	
D1400S	OUT OF VEHICL	OPTIMA	スルー	12.6V	13.3V	~900	~1090	1100~	
D1200S	OUT OF VEHICL	OPTIMA	スルー	12.6V	13.3V	~850	~1040	1050~	
D1000系	OUT OF VEHICL	OPTIMA	スルー	12.6V	13.3V	~750	~940	950~	
YT925系	OUT OF VEHICL	OPTIMA	スルー	12.6V	13.3V	~650	~790	800~	
YTB24系	OUT OF VEHICL	OPTIMA	スルー	12.6V	13.3V	~400	~490	500~	
D1400M	OUT OF VEHICL	OPTIMA	スルー	12.6V	13.3V	~900	~1090	1100~	
D1200M	OUT OF VEHICL	OPTIMA	スルー	12.6V	13.3V	~850	~1040	1050~	
D900M	OUT OF VEHICL	OPTIMA	スルー	12.6V	13.3V	~750	~940	950~	
1050系	OUT OF VEHICL	OPTIMA	スルー	12.6V	13.3V	~700	~790	800~	
925系	OUT OF VEHICL	OPTIMA	スルー	12.6V	13.3V	~600	~740	750~	

12. バッテリーメーカー各社 型式、公表CCA値リスト

各リストの型式欄の横に、CCA値を入力する際の入力モードを記載していますので、記載されている入力モードを使用してテストを行ってください。

バッテリーに記載されているCCA値と本リストのCCA値に相違がある場合は、バッテリーに記載されているCCA値を入力してテストを行ってください。

※本リストの記載内容は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。(2013年6月現在当社調べ)

AC Delco (ACデルコ)			SAE (BCI)			BOSCH (ボッシュ)			シルバー		
EN (DIN)			型式 CCA SAE (BCI)			PS-Iバッテリー			型式 CCA EN (DIN)		
型式	CCA	EN (DIN)	型式	CCA	SAE (BCI)	型式	CCA	EN (DIN)	型式	CCA	EN (DIN)
20-55		630	26-6MF		550	PSI-4C		360	SL-4C		360
20-55D		525	34-6MF		535	PSI-6C		480	SL-4D		360
20-60		500	34-7MF		700	PSI-6H		600	SL-4E		420
20-66		500	58-5MF		430	PSI-7C		680	SL-4K		300
20-70		650	58-6MF		560	PSI-7G		640	SL-4L		300
20-72		700	58R-6MF		585	PSI-7H		680	SL-4P		420
20-80		780	65-6MF		650	PSI-1A		760	SL-5D		420
20-90		850	65-7MF		850	ハイテックAGM/バッテリー			SL-6C		480
20-92		600	75-6MF		650	型式	CCA	EN (DIN)	SL-6H		600
20-100		800	75-7MF		735	HT-70-PN		760	SL-7C		680
20-110		1000	78-6MF		675	HT-95-PN		850	SL-7F		680
27-44		400	78H-6MF		675	シルバーX			SL-7G		640
27-45H		400	78-7MF		770	型式	CCA	EN (DIN)	SL-7H		680
27-50P		500	78DT-7MF		850	SLX-5K		550	SL-8B		760
27-54H		500	79-6MF		880	SLX-4E		460	SL-8C		720
27-55		500	86-7MF		690	SLX-4K		300	SL-1A		760
27-60P		550	90-6MF		600	SLX-4L		300	SL-1B		850
27-63H		550	101-6MF		690	SLX-6C		650	USパワーマックス		
27-66		550	DCD26L		500	SLX-6H		610	型式	CCA	SAE (BCI)
27-70P		630	DCD26R		500	SLX-7C		790	UPM-78DT		830
27-80		780	85BR60K		610	SLX-7F		730	UPM-75		650
27-85		770	マリン用			SLX-7H		730	UPM-65		750
27-90		850	型式	CCA	SAE (BCI)	SLX-8B		810	UPM-58		600
30-55		525	M24MF		400	SLX-8C		810	UPM-58R		600
30-66		500	M27MF		550	SLX-1A		910	UPM-34		610
30-72		700	M31MF		625	SLX-1B		850			
			サイクル用								
			型式	CCA	SAE (BCI)						
			DC24		500						
			DC27		580						
			DC31		660						
			1111		750						
			1150		625						
			1151		625						
			31-901CT		900						
			759		950						

ATLAS(アトラス)**EN**

型式	CCA	EN(DIN)
572-20		610
571-13		640
544-59		390
4DLT		890
543-17		410
554-57		480
562-19		540
568-18		550
580-43		640
585-15		720
600-38		850

BCI

型式	CCA	SAE(BCI)
78DT-600		600
58-560		560
75-550		550
78-600		600

AGMシリーズ

型式	CCA	SAE(BCI)
AGM-RD26		730
AGM-YD26		750

VARTA(バルタ)**ウルトラダイナミック**

型式	CCA	SAE(BCI)
570901076		760
595901085		850

シルバーダイナミック

型式	CCA	EN(DIN)
552401052		520
554400053		530
561400060		600
563400061		610
563401061		610
574402075		750
577400078		780
585200080		800
600402083		830
610402092		920

EXIDE(エキサイド)**EAシリーズ**

型式	CCA	EN(DIN)
EA530		540
EA602		600
EA640		640
EA722		720
EA770		760
EA1000		900

Eco Power Xシリーズ

型式	CCA	EN(DIN)
EPX50		450
EPX55		520
EPX62		570
EPX65		630
EPX75		730
EPX80		640
EPX100		870

USAシリーズ

型式	CCA	SAE(BCI)
EX78DT		850
EX75		730
EX65		850
EX58		540
EX58R		580
EX34		630
EX86		525
EX36R		650
EX31		700

オービタルバッテリー

型式	CCA	SAE(BCI)
ORB34XCD		750
ORB78DT		770
ORB75DT		690

ゲルバッテリー

型式	CCA	SAE(BCI)
G210		1100

HEXA(ヘキサ)

型式	CCA	SAE(BCI)
58-6MF		585
58R6MF		585
34-72		535
65-7MF		650
75-6MF		650
78-6MF		675
M24MF		550
M27MF		570
M31MF		625

Moll(モル)**MOLL AGM**

型式	CCA	EN(DIN)
81070		760
81095		850

m3 plus

型式	CCA	EN(DIN)
83046		420
83056		500
83058		540
83071		590
83075		660
83085		710
83091		760
83095		800
83110		850

Kamina

型式	CCA	EN(DIN)
07715		360
54459		360
54464		360
54577		300
54579		300
55565		420
55559		420
56219		480
56638		510
57024		540
57414		680
57539		640
60038		850
60032		680
595203076		760
61042		800

ODYSSEY(オデッセイ)

型式	CCA	SAE(BCI)
LB545		230
LB680		280
LB925		470
LB1200		630
LB1700		900

OPTIMA(オプティマ)**レッドトップ**

型式	CCA	SAE(BCI)
1050S		815
1050U		815
925S		730
925U		730

イエロートップ

型式	CCA	SAE(BCI)
D1400S		975
D1000S		765
D1000U		765
YT-925SL		660
YT-925U		660
YT-B24		460

ブルートップ

型式	CCA	SAE(BCI)
D1400M		975
D1200M		845
D900M		765
SLI-4.2L		815

GS YUASA(GSユアサ)**EUシリーズ**

型式	CCA	EN(DIN)
545-042		420
555-054		540
560-064		640
562-048		480
570-064		640
574-068		680
580-072		720
600-080		800

日立(新神戸電機)**TuflongAG 豊作くん**

型式	CCA(入力)
AG 30HR-740	740